

X-SMART™ X-SMART™ DUAL

ЭНДО МОТОРЫ ДЛЯ
СТОМАТОЛОГА ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ



DENTSPLY
MAILLEFER



X-SMART™



**X-SMART™
DUAL**

Технические параметры моторов X-SMART™ и X-SMART™ DUAL

- Работает от батарейки
 - полная зарядка аккумулятора за 3–5 часов
 - около 2-х часов безостановочной работы без подзарядки
- Беспедальный
- Кнопка Вкл./Выкл. на рукоятке наконечника
- Большой ЖК дисплей
- Скорость: 100–800 об./мин.
- Контроль торка:
 - 0,6-5,2 Н•см (X-Smart)
 - 0,6-4,0 Н•см + "nL" ~ 5,6 Н•см (Dual)
- 9 программ с возможностью перенастройки
- Автореверс



Угловой наконечник с редукцией 16:1 для X-SMART™



Угловой наконечник с редукцией 2:1 для X-SMART™ DUAL

Характеристики X-SMART™ DUAL

Мотор и апекс-локатор с одним устройстве с тремя режимами работы:

- Только мотор
- Только апекс-локатор
- Совместный режим: мотор и апекс-локатор

Режим "Апекс-локатор"

- Измерение апекса с помощью наконечника мотора или набора аксессуаров апекс-локатора
- Прямая трансляция продвижения файла на экран, подкрепленная звуковым сигналом с регулируемым уровнем громкости
- Увеличение изображения позволяет отследить продвижение файла к апексу



Совместный режим

- Автоматический старт, когда файл вводится в канал
- Автоматический автореверс или остановка по достижении апекса

X-SMART™ REF A 1004

Мотор + угловой наконечник с редукцией 16:1

X-SMART™ DUAL REF A 1024

Мотор + угловой наконечник с редукцией 2:1
+ набор аксессуаров для апекс-локатора

компактный-облегченный-простой в применении